

# Venta de Roble / Especificaciones Técnicas.-

## Mantenimiento del Roble.-

El roble en su proceso de secado presenta grietas que indican la salida de humedad.

Cuando éste es parte de una estructura no se dobla ya que sigue la dirección establecida.

Es fundamental aplicar impregnante o protector de madera, que cumple la misma función del protector solar que debiéramos usar las personas, aminorando las grietas y efectos del sol o la lluvia. Después de un año de terminada la obra se debe realizar una manutención que consiste en: tapado de grietas, cepillado, pulido y aplicación de protector de madera dando como resultado una obra en roble seco a precio de pino, que ha aumentado su valor con el paso del tiempo.





### **Usos del roble.-**

Se usa principalmente para construir estructuras firmes como: pérgolas, cobertizos, vigas a la vista, puentes, durmientes de ferrocarril, embarcaciones, mangos de armas, etc.

### **Roble Hualle y Roble Pellin.-**

En Chile se denomina “hualle” a los árboles jóvenes, cuya madera es blanda y amarillenta; y “pellin” a los árboles viejos, que tienen su madera dura y rojiza.

Afortunadamente hoy en día CONAF regula la tala indiscriminada de roble pellin permitiéndonos utilizar solo roble hualle. En el mercado podemos encontrar

roble pellin seco, principalmente en demolición, útil para muebles y piezas que se pueden encolar, pues es muy difícil de atornillar con este nivel de secado y dureza. El roble nuevo o “hualle” se encuentra por encima del 50% de humedad con un valor aproximado de \$ 7.500 la pulgada. El roble pellin cuesta alrededor de \$15.000 la pulgada. Esto significa que una obra en roble pellin es extremadamente costosa. Sin embargo, el roble huille se seca con los años y se convierte en pellin.